

ООО «Радикс-П»


121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 9, кор. 1

mail: info@radixp.ru

сайт: www.radixp.ru

тел.: (495) 795-82-14

сервисная служба: (926) 213-60-27



Radix-P

продажа и сервис
стоматологического оборудования



ПРАЙС-ЛИСТ

Стоматологические компрессоры ЕКОМ, Словакия

№	Модель	Описание	Цена EUR
Серия DK 50		Для 1-й стоматологической установки. 4-5 л. объем ресивера, 1-цилиндр, мощность 50-75 л/мин.	
1	DK 50 Mobile	1 цилиндр, передвижной, объем 4,7 л. Уровень шума ≤ 53 дБ [A], Масса – 31 кг, Размеры 480x390x505 мм, мощность 50 л./мин, давление 4,5-6 бар.	1176
2	DK 50 B	1 цилиндр, давление 9,5-11,5 бар, объем 4 л. Мощность 50 л./мин, уровень шума ≤ 65 дБ [A], Масса – 35 кг, Размеры 290x430x490 мм	813
3	DK 50 B/S	1 цилиндр, с кожухом, давление 9,5-11,5 бар, объем 4 л. Мощность 50 л./мин, уровень шума ≤ 45 дБ [A], Масса – 47 кг, Размеры 380x525x575 мм	911

4	DK 50 Z	1 цилиндр, на станине, давление 4,5-6 бар, объем 5 л. Мощность 75 л./мин, уровень шума ≤ 65 дБ [A], Масса – 34 кг, Размеры 290x430x490 мм	715
5	DK 50 S	1 цилиндр, с кожухом, давление 4,5-6 бар, объем 5 л. Мощность 75 л./мин, уровень шума ≤ 45 дБ [A], Масса – 46 кг, Размеры 380x525x575 мм	859
Серия DK 50-10		Для 1-й стоматологической установки. 10 л. объем ресивера, 1-цилиндр, мощность 75 л/мин.	
6	DK 50 10 Z	1 цилиндр, на станине, объем 10 л. Уровень шума ≤ 65 дБ [A], Масса – 36 кг, Размеры 330x430x530 мм	752
7	DK 50 10 S	1 цилиндр, с кожухом, объем 10 л. Уровень шума ≤ 45 дБ [A], Масса – 49 кг, Размеры 420x525x620 мм	897
8	DK 50 10 Z/M	1 цилиндр, на станине, мембранный осушитель, объем 10 л. Уровень шума ≤ 65 дБ [A], Масса – 42 кг, Размеры 330x580x570 мм	1138
9	DK 50 10 S/M	1 цилиндр, с кожухом, мембранный осушитель, объем 10 л. Уровень шума ≤ 45 дБ [A], Масса – 55 кг, Размеры 420x675x620 мм	1337
Серия DK 50 Plus		Для 1-й стоматологической установки. 25 л. объем ресивера, 1-цилиндр, мощность 75 л/мин.	
10	DK 50 Plus	1 цилиндр, на станине, объем 25 л. Уровень шума ≤ 66 дБ [A], Масса – 48 кг, Размеры 460x460x690 мм	824
11	DK 50 Plus/M	1 цилиндр, на станине, мембранный осушитель, объем 25 л. Уровень шума ≤ 66 дБ [A], Масса – 54 кг, Размеры 460x515x690 мм	1329
12	DK 50 Plus S	1 цилиндр, в кожухе, объем 25 л. Уровень шума ≤ 47 дБ [A], Масса – 83 кг, Размеры 560x665x860 мм	1236
13	DK 50 Plus S/M	1 цилиндр, в кожухе, мембранный осушитель, объем 25 л. Уровень шума ≤ 47 дБ [A], Масса – 90 кг, Размеры 560x665x860 мм	1792
Серия DK 50 2V		Для 2-х стоматологических установок. 25 л. объем ресивера, 2-цилиндра, мощность 140 л/мин.	
14	DK 50 2 V	2 цилиндра, на станине, объем 25 л. Уровень шума ≤ 71 дБ [A], Масса – 52 кг, Размеры 460x460x690 мм	1101
15	DK 50 2 V/M	2 цилиндра, на станине, с мембранным осушителем, объем 25 л. Уровень шума ≤ 71 дБ [A], Масса – 57 кг, Размеры 460x460x690 мм	1615
16	DK 50 2 VS	2 цилиндра, в кожухе, объем 25 л. Уровень шума ≤ 53 дБ [A], Масса – 88 кг, Размеры 560x665x860 мм	1554
17	DK 50 2 VS/M	2 цилиндра, в кожухе, с мембранным осушителем, объем 25 л. Уровень шума ≤ 53 дБ [A], Масса – 94 кг, Размеры 560x665x860 мм	2060

Серия DK 50 2V/50		Для 2-х стоматологических установок. 50 л. объем ресивера, 2-цилиндра, мощность 140 л/мин.	
18	DK 50 2 V/50	2 цилиндра, объем 50 л. Уровень шума ≤ 71 дБ [A], Размеры 595x475x770 мм	1351
19	DK 50 2 V/50/M	2 цилиндра, с мембранным осушителем, объем 50 л. Уровень шума ≤ 72 дБ [A], Размеры 595x585x770 мм	2231
20	DK 50 2 V/50/S	2 цилиндра, в кожухе, объем 50 л. Уровень шума ≤ 56 дБ [A], Размеры 750x715x1015 мм	2092
21	DK 50 2 V/50S/M	2 цилиндра, в кожухе, с мембранным осушителем, объем 50 л. Уровень шума ≤ 57 дБ [A], Размеры 750x715x1015 мм	2982
22	S50	Кожух для компрессоров типа 2V/50, 2V/50 4 VR	753
Серия DK 50 2V/50 4 VR		Для 3-4-х стоматологических установок. 50 л. объем ресивера, 4 цилиндра, мощность 280 л/мин.	
23	DK 50 4VR/50 400V/50 Hz	4 цилиндра, объем 50 л.	2367
24	DK 50 4VR/50/M 400V/50 Hz	4 цилиндра, на станине, с мембранным осушителем, объем 50 л.	3214
25	DK 50 4VR/50S 400V/50 Hz	4 цилиндра, в кожухе, объем 50 л.	3273
26	DK 50 4VR/50S/M 400V/50 Hz	4 цилиндра, в кожухе, с мембранным осушителем, объем 50 л. Уровень шума ≤ 56 дБ [A], Размеры 750x715x1015 мм	4297
Серия DK 50 2V/110		Для 2-х стоматологических установок. 110 л. объем ресивера, 2 цилиндра, мощность 115-140 л/мин.	
27	DK 50 2V/110	2 цилиндра, объем 110 л., мощность 140 л./мин. Уровень шума ≤ 71 дБ [A], Вес 70 кг, Размеры 1090x425x815 мм	1519
28	DK 50 2V/110 M	2 цилиндра, с мембранным осушителем, объем 110 л. мощность 115 л./мин. Уровень шума ≤ 72 дБ [A], Вес 90 кг, Размеры 1090x605x815 мм	2365
29	DK 50 2V/110 S	2 цилиндра, в кожухе, объем 110 л., мощность 140 л./мин. Уровень шума ≤ 52 дБ [A], Вес 145 кг, Размеры 1200x720x990 мм	2678
30	DK 50 2V/110 S/M	2 цилиндра, в кожухе, с мембранным осушителем, объем 110 л., мощность 115 л./мин. Уровень шума ≤ 53 дБ [A], Вес 165 кг, Размеры 1200x720x990 мм	3485
31	S110	Кожух для компрессоров типа DK 50 2V/110, DK50 2x2V/110	1289

Серия DK 50 2x2V/110		Для 3-4-х стоматологических установок. 110 л. объем ресивера, 4 цилиндра, мощность 215-280 л/мин.	
32	DK 50 2x2 V/110 230 V/50 Hz	4 цилиндра, объем 110 л., мощность 280 л./мин. Уровень шума ≤ 73 дБ [A], Вес 98 кг, Размеры 1090x425x815 мм	2321
33	DK 50 2x2 V/110 400 V/50 Hz	4 цилиндра, объем 110 л., мощность 280 л./мин. Уровень шума ≤ 73 дБ [A], Вес 98 кг, Размеры 1090x425x815 мм	2321
34	DK 50 2x2V/110 M 230 V/50 Hz	4 цилиндра, с мембранным осушителем, объем 110 л., мощность 215 л./мин. Уровень шума ≤ 74 дБ [A], Вес 118 кг, Размеры 1090x605x815 мм	3215
35	DK 50 2x2V/110 M 400 V/50 Hz	4 цилиндра, с мембранным осушителем, объем 110 л., мощность 215 л./мин. Уровень шума ≤ 74 дБ [A], Вес 118 кг, Размеры 1090x605x815 мм	3215
36	DK 50 2x2V/110 S 230 V/50 Hz	4 цилиндра, в кожухе, объем 110 л., мощность 280 л./мин. Уровень шума ≤ 53 дБ [A], Вес 173 кг, Размеры 1200x720x990 мм	3493
37	DK 50 2x2V/110 S 400V/50 Hz	4 цилиндра, в кожухе, объем 110 л., мощность 280 л./мин. Уровень шума ≤ 53 дБ [A], Вес 173 кг, Размеры 1200x720x990 мм	3493
38	DK 50 2x2V/110 S/M 230 V/50 Hz	4 цилиндра, в кожухе, с мембранным осушителем, объем 110 л., мощность 215 л./мин. Уровень шума ≤ 54 дБ [A], Вес 193 кг, Размеры 1200x720x990 мм	4372
39	DK 50 2x2V/110 S/M 400 V/50 Hz	4 цилиндра, в кожухе, с мембранным осушителем, объем 110 л., мощность 215 л./мин. Уровень шума ≤ 54 дБ [A], Вес 193 кг, Размеры 1200x720x990 мм	4372
Серия DK 50 2x4VR/110		Для 6-8 стоматологических установок. 110 л. объем ресивера, 4 цилиндра, мощность 430 л/мин.	
40	DK 50 2x4 VR/110 M 400 V/50 Hz	4 цилиндра, с мембранным осушителем, объем 110 л. Уровень шума ≤ 58 дБ [A], Вес 158 кг, Размеры 1210x670x830мм	6125
41	DK 50 2x4 VR/110S/M 400 V/50 Hz	4 цилиндра, в кожухе, с мембранным осушителем, объем 110 л. Уровень шума ≤ 58 дБ [A], Вес 240 кг, Размеры 1260x795x1025 мм	7329
Серия TOWER		Компрессорные станции (от 8 установок). 220-330 л. объем ресивера, 2 цилиндра, мощность 480-1800 л/мин.	
42	DK50 4x2VT/M TOWER 400 V/50 Hz	2 цилиндра с 4-мя агрегатами, на 8-10 установок, осушитель типа MONZUN, автоматическая сигнализация, вертикальная, металлическая стойка. Ресивер 220 л, производительность 480 л/мин, Уровень шума ≤ 73 дБ [A], Вес 360 кг, Размеры 2460x550x1740 мм	7191

43	DK50 6x2VT/M TOWER 400 V/50 Hz	2 цилиндра с 6-ю агрегатами, на 12-15 установок, осушитель типа MONZUN, автоматическая сигнализация, вертикальная, металлическая стойка. Ресивер 330 л, производительность 720 л/мин, Уровень шума ≤ 74 дБ [А], Вес 450 кг, Размеры 2460x550x1740 мм	10057
44	DK50 9x2VT/M TOWER 400 V/50 Hz	2 цилиндра с 9-ю агрегатами, на 18-22 установки, осушитель типа MONZUN, автоматическая сигнализация, вертикальная, металлическая стойка. Ресивер 330 л, производительность 1080 л/мин, Уровень шума ≤ 75 дБ [А], Вес 540 кг, Размеры 2910x550x1740 мм	14068
45	DK50 12x2VT/M TOWER 400 V/50 Hz	2 цилиндра с 12-ю агрегатами, на 24-28 установок, осушитель типа MONZUN, автоматическая сигнализация, вертикальная, металлическая стойка. Ресивер 330 л, производительность 1440 л/мин, Уровень шума ≤ 76 дБ [А], Вес 655 кг, Размеры 3460x550x1740 мм	18821
46	DK50 15x2VT/M TOWER 400 V/50 Hz	2 цилиндра с 15-ю агрегатами, на 25-30 установок, осушитель типа MONZUN, автоматическая сигнализация, вертикальная, металлическая стойка. Ресивер 330 л, производительность 1800 л/мин, Уровень шума ≤ 83 дБ [А], Вес 745 кг, Размеры 3910x550x1850 мм	22681
Серия DUO		Комбинированные компрессоры (компрессор+отсасыватель+кожух) 25 л. объем ресивера, 1-2 цилиндра, мощность 60-140 л/мин.	
47	DUO	Компрессор DK 50 Plus в кожухе, 1 отсасыватель DO 2.1. Мощность 75 л/мин, уровень шума ≤ 47 дБ [А], Масса – 108 кг, Размеры 560x640x1250 мм	1769
48	DUO /M	Компрессор DK 50 Plus в кожухе, с мембранным осушителем, 1 отсасыватель DO 2.1. Мощность 60 л/мин, Уровень шума ≤ 47 дБ [А], Масса – 119 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2314
49	DUO T	Компрессор DK 50 Plus в кожухе, 1 отсасыватель DO 2.1, источник питания 24 В. Мощность 75 л/мин, Уровень шума ≤ 47 дБ [А], Масса – 108 кг, Размеры 560x640x1250 мм	1769
50	DUO T/M	Компрессор DK 50 Plus в кожухе, с мембранным осушителем, 1 отсасыватель DO 2.1, источник питания 24 В. Мощность 60 л/мин, Уровень шума ≤ 47 дБ [А], Масса – 119 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2314

51	DUO 2 V	Компрессор DK 50 2V, 1 отсасыватель DO 2.1, Мощность 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 112 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2231
52	DUO 2 V/M	Компрессор DK 50 2V, с мембранным осушителем, 1 отсасыватель DO 2.1. Мощность 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2731
53	DUO 2 VT	Компрессор DK 50 2V, 2 отсасывателя DO 2.1. источник питания 24 В. Мощность 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 112 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2236
54	DUO 2 VT/M	Компрессор DK 50 2V, с мембранным осушителем, 1 отсасыватель DO 2.1, источник питания 24 В. Мощность 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2738
55	DUO 2	Компрессор DK 50 2V, 2 отсасывателя DO 2.1, для 2-х установок. Мощность 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2616
56	DUO 2 /M	Компрессор DK 50 2V, с мембранным осушителем, 2 отсасывателя DO 2.1, для 2- х установок. Мощность 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 134 кг, Размеры 560x640x1250 мм	3120
57	DUO 2 T	Компрессор DK 50 2V, 2 отсасывателя DO 2.1, источник питания 24 В, для 2-х установок. Мощность 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм	2628
58	DUO 2 T/M	Компрессор DK 50 2V, с мембранным осушителем, 2 отсасывателя DO 2.1, источник питания 24 В, для 2-х установок. Мощность 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дБ [А], Масса – 134 кг, Размеры 560x640x1250 мм	3130
Серия DO		Отсасыватели (аспираторы)	
59	DO M (ASPINA)	Мобильный отсасыватель с сепаратором в кожухе. Уровень шума ≤48 дБ [А], Масса – 36 кг, Размеры – 565x350x860 мм Благодаря своей мобильности отсасыватель можно легко передвигать между рабочими местами и использовать его прежде всего в помещениях, в которых нет возможности подключения отсасывающих систем к канализации.	1102
60	DO 2.1 Z	Отсасыватель без кожуха, станина аналогична DK 50 S Уровень шума ≤58 дБ [А] (без шкафа), ≤46 дБ [А] (в шкафу), Масса – 15 кг (без шкафа), – 27 кг (в шкафу), Размеры – 290x430x350 мм (без шкафа), 380x525x575 мм (в шкафу)	509

61	DO 2.1 TZ	Отсасыватель без кожуха, станина аналогична DK 50 S, источник питания 24 В.	517
62	DO 2.1	Отсасыватель в кожухе Размер кожуха аналогичен DK 50 S	619
63	DO 2.1 T	Отсасыватель в кожухе, источник питания 24 В Размер кожуха аналогичен DK 50 S	626
64	DO 2.1-10	Отсасыватель в кожухе Размер кожуха аналогичен DK 50 S Уровень шума ≤58 дБ [А] (без шкафа), ≤46 дБ [А] (в шкафу), Масса – 15 кг (без шкафа), – 29 кг (в шкафу), Размеры – 330х430х350 мм (без шкафа), 420х525х620 мм (в шкафу)	633
65	DO 2.1-10 T	Отсасыватель в кожухе, источник питания 24 В Размер кожуха аналогичен DK 50 S	643